

El segell de l'enginyer  
normativa gràfica bàsica



# Objecte de la normativa

---

Les pàgines següents no volen convertir-se en un manual complet d'identitat visual del segell de l'enginyer, i únicament pretenen establir les pautes gràfiques bàsiques per a la seva adequada utilització. El fet que el segell de l'enginyer pugui ser descarregat de la pàgina web i utilitzat lliurement per els nostres associats i col·legiats, feia necessàries aquestes breus indicacions per evitar fer-ne un ús incorrecte.

Per a qualsevol tipus d'informació addicional sobre l'aplicació del segell de l'enginyer podeu contactar amb:

Oriol Sans i Farell  
CAS · Comissions, activitats i serveis  
[Cap de projectes](#)

Telèfon 93 502 90 99  
a/e: [osans@eic.es](mailto:osans@eic.es)

# El segell

A partir del símbol o escut de la professió, i d'acord amb els criteris d'identitat visual exposats en el manual (usos tipogràfics, colors, etc.) s'ha creat la marca o "segell de l'enginyer", que és l'element gràfic que identifica l'enginyer industrial en el seu exercici o activitat professional. El poden utilitzar tant les persones jurídiques (societats d'enginyeria)

com les persones físiques (enginyer/a).



**Símbol de la professió**  
S'utilitza la versió plena del símbol en blanc.



**Quadrat en blau**  
Com la resta de les actuacions de l'Associació/Col·legi va enquadrat en blau corporatiu.


# El color

El color bàsic del segell és el blau. En el cas que no es pugui reproduir en color s'opta per la seva versió en negre.

**Blau**  
Pantone 301  
C: 100 M: 43 Y: 0 K: 18



**Pantone 278**  
Com color secundari permès s'utilitza el P. 278 o bé una trama al 50% del color P. 301.



**Negre**  
S'utilitza en el cas que calgui reproduir-lo en blanc i negre.



# Normes de composició

El segell segueix la normativa gràfica exposada a continuació.



## Creació

### Quadrat

Totes les accions/actuacions de l'Associació/Col·legi apareixen inserides en aquest quadrat blau, la qual cosa permet una ràpida identificació amb els EIC.

### Tipografia

Sempre s'utilitza la família tipogràfica corporativa Helvetica Neue (Bold, Roman).

### Color

En el seu interior es combina sempre el color blanc.



← Quadrat  
Pantone 301

↑ Símbol  
Blanc

## Composició acceptada

El text explicatiu/d'acompanyament ha d'aparèixer a l'exterior. Només s'accepta aquesta composició.



Enginyer  
Industrial

Associació / Col·legi  
d'Enginyers Industrials  
de Catalunya

← Lateral

# Els models

A continuació s'exposen les tres possibles formulacions del segell de l'enginyer:

- Societat d'enginyeria (p. jurídica)
  - Enginyer (p. física)
  - Enginyera (p. física)
- 

Persona jurídica



## Societat d'Enginyeria

Associació / Col·legi  
d'Enginyers Industrials  
de Catalunya

Persona física



## Enginyer Industrial

Associació / Col·legi  
d'Enginyers Industrials  
de Catalunya

Persona física



## Enginyera Industrial

Associació / Col·legi  
d'Enginyers Industrials  
de Catalunya

# Composicions no acceptades

Només s'accepta una única composició del segell.

## Composicions no permeses

Totes les composicions que s'aparten de la composició establerta, no són acceptades.



# Convivència amb altres logotips propis

El segell de l'enginyer podrà conviure amb altres logotips propis del col·legiat o de la societat d'enginyeria sempre que segueixi la normativa exposada.

**serengin**

Nom i Cognoms  
Càrrec

Adreça, 00 - 080  
Telefon 93 000 0  
a/e: nom@domin

Societat d'Enginyeria  
Associació / Col·legi  
d'Enginyers Industrials  
de Catalunya

Exemples d'aplicació correcte  
El col·legiat decidirà lliurement la ubicació del segell que s'adapti millor al disseny de la seva papereria.

**serengin**

Nº Col·legiat: 00000000

Societat d'Enginyeria  
Associació / Col·legi  
d'Enginyers Industrials  
de Catalunya

Nom enginyer/a o Societat  
Nº Col·legiat: 00000000  
Adreça, 00 - 08003 Població  
Tel. 93 000 00 00 - Fax 93 000 00 00